

**Condensatori di spunto in polipropilene**  
per impiego in corrente alternata  
utilizzo per marcia e avviamento motori

Serie: LC03  
Tensione: 400/450 Vca  
Frequenza: 50/60Hz  
IP20  
Temp. lavoro: -25°/85°C  
Tolleranza: 5%

**Adatti per motore  
220/380V  
trifase alimentato  
con 220V monofase**



## Condensatori di spunto in polipropilene

ARTICOLO	CAPACITÀ µF	TERMINALE	DIMENSIONI LxPxH (mm)
493224500	1,5	faston	30*60M8*10
493224501	2	faston	30*60M8*10
493224502	2,5	faston	30*60M8*10
493224503	3,5	faston	30*60M8*10
493224504	4	faston	30*60M8*10
493224505	4,5	faston	30*60M8*10
493224506	5	faston	30*60M8*10
493224507	6	faston	32*60M8*10
493224508	6,3	faston	32*60M8*10
493224509	7	faston	32*60M8*10
493224510	7,5	faston	32*60M8*10
493224511	8	faston	34*60M8*10
493224512	10	faston	34*68M8*10
493224513	10	con cavetto	34*68M8*10
493224514	11	faston	34*68M8*10
493224515	12	con cavetto	34*68M8*10
493224516	14	faston	34*68M8*10
493224517	14	con cavetto	38*70M8*10
493224518	15	faston	38*70M8*10
493224519	16	faston	38*70M8*10
493224520	16	con cavetto	38*70M8*10
493224521	18	faston	38*70M8*10
493224522	20	faston	38*70M8*10
493224523	25	faston	38*70M8*10
493224524	30	faston	38*70M8*10
493224525	31,5	faston	42*80M8*10
493224526	35	faston	42*80M8*10
493224527	40	faston	42*80M8*10
493224528	45	faston	45*90M8*10
493224529	50	faston	45*90M8*10
493224530	60	faston	50*100M8*10
493224531	70	faston	50*100M8*10
493224532	80	faston	50*100M8*10
493224533	100	faston	55*120M8*10