


Subminiatura, miniatura, telefoniche, tubolari per segnalazione

in questo raggruppamento sono raccolte le lampadine ad incandescenza più piccole disponibili sul mercato con attacchi normalizzati, cioè classificati da norme riconosciute universalmente. Le lampadine "midget" sono realizzate in 5 tipologie e coprono la domanda sia della prima installazione che del ricambio e sono specificamente utilizzate per la segnalazione in ambiti di ridotte dimensioni; sono apprezzate per la loro robustezza ed affidabilità che le rende idonee anche ad impieghi in condizioni gravose.

lampade subminiatura Midget Grooved T1 3/4 MG S5.7s 6x16 mm



Conforme alla
CEI EN 60061-1
foglio n. 7004-62-1

Confezione 100 pz.
Confezione mini 10 pz. con sovrapprezzo 20%.

Volt	mA	Filamento	Durata ore	Flusso MSCP	Codice
1.35	60	C-6	500	.010	410 0500
2.5	350	C-2R	10.000	.200	410 0501
3	190	C-2R	150	.200	410 0502
6	125	C-2R	10.000	.350	410 0507
6	200	C-2R	1.000	.340	410 0513
6.3	40	C-2V	10.000	.030	410 0508
6.3	200	C-2F	20.000	.400	410 0511
12	40	C-2F	10.000	.100	410 0523
14	80	C-2F	2.500	.500	410 0524
18	40	C-2F	10.000	.150	410 0527
24	25	C-2F	10.000	.150	410 0528
24	35	C-2F	10.000	.200	410 0529
28	25	C-2F	15.000	.080	410 0531
28	40	C-2F	7.000	.300	410 0530
36	30	CC-2F	5.000	.270	410 0538
48	25	CC-2F	5.000	.200	410 0535
60	20	CC-2F	5.000	.150	410 0540