


Subminiatura, miniatura, telefoniche, tubolari per segnalazione

in questo raggruppamento sono raccolte le lampadine ad incandescenza più piccole disponibili sul mercato con attacchi normalizzati, cioè classificati da norme riconosciute universalmente. Le lampadine "midget" sono realizzate in 5 tipologie e coprono la domanda sia della prima installazione che del ricambio e sono specificamente utilizzate per la segnalazione in ambiti di ridotte dimensioni; sono apprezzate per la loro robustezza ed affidabilità che le rende idonee anche ad impieghi in condizioni gravose.

lampade subminiatura Midget Flanged T1 3/4 MF SX6s 6x16 mm



Conforme alla
CEI EN 60061-1
foglio n. 7004-61-1

Confezione 100 pz.
Confezione mini 10 pz. con sovrapprezzo 20%.

Volt	mA	Filamento	Durata ore	Flusso MSCP	Codice
1.35	60	C-6	500	.010	410 0544
5	60	C-2R	25.000	.050	410 0546
6	40	C-2V	10.000	.040	410 0549
6	200	C-2R	1.000	.340	410 0550
6.3	40	C-2V	10.000	.030	410 0552
6.3	75	C-2R	500	.230	410 0555
12	40	C-2F	10.000	.100	410 0565
12	100	C-2V	25.000	.320	410 0553
14	80	C-2F	2.500	.500	410 0554
24	40	C-2F	1.000	.150	410 0560
28	25	C-2F	15.000	.080	410 0579
28	40	C-2F	7.000	.300	410 0562
28	80	C-2F	1.000	.800	410 0574
28	55 (1.5W)	C-2F	5.000		410 0580
36	42 (1.5W)	C-2F	5.000		410 0581
48	25	CC-2F	5.000	.200	410 0563
60	20	CC-2F	5.000	.150	410 0564