

Scheda Tecnica

4100715

Ba7s 7x20 24V 125mA 3W

tipicamente costruite per essere alloggiate all'interno di gemme e pulsanti luminosi, le lampadine con attacco Ba7s sono particolarmente diffuse negli elementi di segnalazione degli ascensori, nell'industria, nei quadri di comando degli elevatori, nei quadri sinottici; le caratteristiche di robustezza, compattezza ed affidabilità, si affiancano all'efficacia e alla resa luminosa



Dati tecnici

| | |
|----------------------|--|
| Codice | 4100715 |
| Famiglia | LAMPADE |
| Categoria | SEGNALAZIONE |
| Gruppo | SUBMINIATURA |
| Sorgente | INCANDESCENZA |
| Tipo | BA7S |
| Attacco | BA7S |
| Alimentazione | DC |
| Tensione (V) | 24.00 |
| Potenza (W) | 3.00 |
| Assorbimento (A) | 0.13 |
| Diametro (mm) | 7.00 |
| Altezza (mm) | 20.00 |
| Materiale | VETRO |
| Finitura | TRASPARENTE |
| Colore | 2500K |
| Durata (hrs) | 2.000 |
| EAN 13 | 8025241047777 |
| Confezione (pz) | 100 |
| Norme di riferimento | EN62560:2012;EN62471:2008;EN62493:2010;EN55015:2013+A1:2015;EN61547:2009;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013 |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it