

# Scheda Tecnica

## SPF 15A 1000VDC UL FUS.FV

5402815

soluzione ideale ed economica per la protezione da sovracorrenti di circuiti in corrente continua con tensione nominale elevata come ad esempio gli impianti fotovoltaici.



**Note**UL E335112 CSA 029862



## Dati tecnici

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                    | 5402815                                            |
| <b>Serie</b>                     | FUSIBILI                                           |
| <b>Gamma</b>                     | FUSIBILI E PORTAFUSIBILI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
| <b>Dimensioni (mm)</b>           | 10,3X38                                            |
| <b>Corpo</b>                     | STEATITE                                           |
| <b>Caratteristica intervento</b> | PROTEZIONE FOTOVOLTAICO                            |
| <b>Campo interruzione</b>        | GPV                                                |
| <b>Corrente nominale (A)</b>     | 15                                                 |
| <b>Tensione nominale</b>         | 1000V DC                                           |
| <b>Potere interruzione (lk)</b>  | DA 1-25A 20KA DA25-30A 50KA                        |
| <b>Tipo</b>                      | CON OMOLOGAZIONE                                   |
| <b>Confezione (pz)</b>           | 10                                                 |
| <b>Norme</b>                     | IEC 60269-1, -6, UL 248-1, -19                     |

Con riserva di modifiche senza preavviso